



МОДЕЛЬ **НВ 600 Н**

ДЛЯ **РУКАВА DN6” (150мм)**



Внимание :

Внимание : Используя тепловую изоляцию, можно увеличить максимальную температуру до 593°C (модель НВ600), для рукава диам.5” используйте вкладыши HOSEBUN для безопасной эксплуатации рукава

СЕ сертификат на стропы для номинальной мощности 3000кгс. 7:1

МАТЕРИАЛ :	URETANE / УРИТАН /
ДЛИНА :	54.6 см
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС :	7.7 кгс
ГАБАРИТЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ :	57 x 23 x 31 см
ТИП СТРОПЫ :	ТИП 4 HOOK Eye
МОДЕЛЬ СТРОПЫ:	RS 600H
ВЫСОТА РЕМНЯ : *измерение от конца крюка до конца ремня	57.15 см
МАТЕРИАЛ СТРОПЫ :	Стойкий к UV лучам ПЛЕТЕННЫЙ ПОЛИЭСТЕР
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ :	3629 кгс
	При коэф.запаса 5:1
	2590 кгс
	При коэф.запаса 7:1
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА :	93.3 C